

FIȘĂ TEHNICĂ IZOLANT ACRILIC



Izolantul acrilic este un mastic monocomponent plasto-elastic pe bază de dispersii acrilice.

Caracteristici:

- își păstrează culoarea și este impermeabil după polimerizare
- se poate vopsi
- foarte bună aderență pe majoritatea materialelor poroase.

Aplicații: rosturi cu mobilitate până la 15%, umplerea fisurilor.

Ambalaj: Cartuțe 280 ml. Culori: alb.

Baza

Dispersii acrilice

Consistență

Pastă stabilă

Sistem de uscare

Polimerizare fizică

Formare peliculă

Cca. 20 minute (20°C/65% umiditate)

Greutate specifică (DIN 53479)

1,50 g/ml

Rezistență termică

-20°C....+80°C

Revenire elastică

15%

Distorsiune maximală

15%

Termen de valabilitate și depozitare: 15 luni în ambalajul original; depozitare în spații reci și uscate la temperaturi de +5°C până la +25°C.

Suprafețe:

- Marea majoritate a materialelor de construcții.
- Starea suprafețelor: curate, uscate, fără praf și grăsimi.
- Preparare suprafețe: fără.
- Întotdeauna recomandăm un test preliminar de compatibilitate.

Utilizare: pistol de silicon.

Temperatura de aplicare: +5°C până la +35°C. Nu utilizați pe timp geros sau ploios.

Curatare: cu apă imediat după utilizare

Finisare: soluție de apă cu săpun

Reparare: cu izolant acrilic

Dimensiunea îmbinării: lățime minimală - 5 mm; lățime maximală - 30 mm; adâncimea minimală - 5 mm; recomandare - lățimea = 2 x adâncimea