

FIȘĂ TEHNICĂ IZOLANT BITUMINOS



Izolantul bituminos Blue Square este un mastic pe bază de bitum.

Caracteristici:

- Aderență bună pe suprafețele bituminoase
- Ușor de utilizat cu un pistol de silicon
- Poate fi aplicat chiar și pe suprafețe umede (chiar sub apă)
- Preia miscări până la 10%

Ambalaj: Cartușe 310 ml. Culori: negru.

Date tehnice:

Baza	Elastomeri bituminoși
Consistență	Pastă stabilă
Sistem de uscare	Uscare fizică
Formare peliculă	20 minute
Contractare	Cca. 11%
Rezistență termică	-35°C până la +130°C după uscare
Greutate specifică	Cca. 1,25 g/ml

Aplicații:

- Izolarea găurilor, crăpăturilor și spărturilor din acoperișuri
- Izolarea conexiunilor între burlane și elementele acoperișurilor
- Repararea gurilor de scurgere, rigolelor, țevilor de canalizare
- Adeziv cu lipire la rece pentru toate tipurile de acoperișuri
- Reparații de urgență, chiar și pe vreme ploioasă
- Alte rosturi în construcții
- Izolant în jurul îmbinării țevilor de drenare

Termen de valabilitate și depozitare: 15 luni în ambalajul original; depozitare în spații reci și uscate la temperaturi de +5°C până la +25°C.

Suprafețe: Suprafețe bituminoase și din orice fel de materiale de construcții; **Stare:** curate, fără urme de praf sau grăsimi. Pot fi umede. Întotdeauna recomandăm un test preliminar de compatibilitate.

Utilizare:

- Metoda: pistol de silicon
- Temperatură de aplicare : +1°C până la +30°C. Nu utilizați pe timp geros sau ploios
- Curățare: cu "white spirt" imediat după utilizare
- Reparare: cu izolant bituminos

Dimensiunea îmbinării:

- Lățime minimală: 5 mm
- Lățime maximală: 30 mm
- Adâncimea minimală: 5 mm
- Recomandare: lățimea = adâncimea

Măsurile de protecție: aplicați măsurile uzuale de igienă

Observații: recomandare 3 cordoane la lățimi mari